

OSRAM ORIGINAL LINE

Галогенные лампы для фар грузовых автомобилей



Области применения

- Фары головного света


Преимущества продукта


- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество


Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части


Данные о продуктовой линейке









Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Photometrical data		Размеры и вес	
Описание продукта	Мощность на входе	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина	Диаметр	
64155	84 Вт ¹⁾	70.0 Вт	24.0 B	28.0 B	1900 лм	±15 %	67.5 mm	8.5 mm	
64175	84 Вт ¹⁾	70.0 Вт	24.0 B	28.0 B	2150 лм	±15 %	31.0 mm	9 mm	
64156	84 Вт ¹⁾	70.0 Вт	24.0 B	28.0 B	1750 лм	±15 %	42.0 mm	11.5 mm	
64196	85 / 80 Вт ¹⁾		24.0 B	28.0 B	1900/1200 лм	±15 / ±15 %	82.0 mm	17.0 mm	
94196	85 / 80 Вт ¹⁾		24.0 B	28.0 B	1900/1200 лм	±15 / ±15 %	82.0 mm		
64215	75 Вт ¹⁾	70.0 Вт	24.0 B	28.0 B	1750 лм	±10 %	59.0 mm	12.0 mm	

Срок службы		Дополнитель ные данные	Сертификаты и Стандарты	Классификация
Lifespan B3	Срок службы Тс	Цоколь	ЕСЕ -категория	Номер заказа
400 h	650 h	P14.5s	H1	64155 70W 24V P
90 h	250 h	X511	H2	64175 70W 24V X
400 h	650 h	PK22s	Н3	64156 70W 24V P
170 / 350 h ²⁾	400 / 800 h ²⁾	P43t	H4	64196 75/70W 24
170 / 500 h ²⁾	400 / 1500 h ²⁾	P43t	H4	94196 75/70W 24
220 h	500 h	PX26d	H7	64215 70W 24V P
	Lifespan B3 400 h 90 h 400 h 170 / 350 h ²⁾ 170 / 500 h ²⁾	Lifespan B3 Срок службы Тс 400 h 650 h 90 h 250 h 400 h 650 h 170 / 350 h 2) 400 / 800 h 2) 170 / 500 h 2) 400 / 1500 h 2)	Ные данные Lifespan B3 Срок службы Тс Цоколь 400 h 650 h P14.5s 90 h 250 h X511 400 h 650 h PK22s 170 / 350 h ²⁾ 400 / 800 h ²⁾ P43t 170 / 500 h ²⁾ P43t	Lifespan B3 Срок службы Тс Цоколь ЕСЕ-категория 400 h 650 h P14.5s H1 90 h 250 h X511 H2 400 h 650 h PK22s H3 170 / 350 h 2) 400 / 800 h 2) P43t H4 170 / 500 h 2) 400 / 1500 h 2) P43t H4

¹⁾ Максимум

²⁾ Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.